

Devolo magic 1 wifi starter kit

Code d'article: ITDE8363



Devolo Magic 1 WiFi. Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3,..., Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet. Tension d'entrée AC: 196 - 250 V, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz, Actuel: 16 A. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Certification: CE. Système mobile supporté: Android, iOS. Largeur: 76 mm, Profondeur: 40 mm, Hauteur: 152 mm

€ 149,99

Caractéristiques

Taux de transfert de données (maximum):	1200 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10.100 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wifi:	Oui
Norme Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vitesse de transfert des données WLAN:	300.867 Mbit/s
Standards réseau:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Prise de courant intégrée:	Oui
Modulation:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, DSSS, OFDM, QPSK
Algorithme de sécurité soutenu:	128-bit AES, WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN
Distance de fonctionnement maximum:	400 m
Bouton de cryptage:	Oui

Caractéristiques du filtre:	-22 - -45 dB
Filtre d'amortissement:	2 - 80 MHz
MIMO (entrées multiples, sorties multiples):	Oui
Qualité de service (QoS):	Oui
Produits compatibles:	devolo Magic, HomeGridForum
Tension d'entrée AC:	196 - 250 V
Fréquence d'entrée AC:	50 Hz
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE):	Non
Type d'antenne:	Interne
Quantité d'antenne:	4
Voyants:	Oui
Couleur du produit:	Blanc
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Oui
Compatibilité Mac:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Oui
Système mobile supporté:	Android, iOS
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-25 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Largeur:	76 mm
Profondeur:	40 mm
Hauteur:	152 mm
Largeur du colis:	188 mm
Profondeur du colis:	231 mm
Hauteur du colis:	92 mm
Poids du paquet:	890 g

Code du système harmonisé:	85171800
Quantité par paquet:	2 èce(s)
Guide d'installation rapide:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Code du système harmonisé:	85171800